

USP ELITE



Kaliber 9 mm x 19

Kaliber .45 Auto

Calibre 9 mm x 19

Calibre .45 Auto



Beschreibung und Teileliste

(Ergänzung zur Bedienungsanleitung Pistole USP)

Description and parts list

(addition to the USP Operator's Manual)

Allgemeines

Wichtig!

Diese Anleitung beschreibt die Unterschiede zur Pistole USP.

Beachten Sie daher vor Gebrauch der Pistole unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung und vor allem die darin aufgeführten Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen.

Die USP ELITE in den Kalibern 9 mm x 19 und .45 Auto ist eine universell einsetzbare Sportpistole für Großkaliberdisziplinen der Ver-

bände, für den IPSC-Bereich als auch für das Praktische Schießen.

Neben den USP-typischen Merkmalen besitzt die ELITE noch folgende Ausstattungsdetails:

- Lange Visierlinie
- Verstellbares Präzisionsvisier
- Matchabzug mit einstellbarem Trigger Stop
- Magazintrichter (Jet Funnel) bei Kaliber 9 mm x 19.
- Erhöhte Magazinkapazität bei Kaliber 9 mm x 19.



Match-Abzug mit einstellbarem Trigger Stop

Der Match-Abzug hat eine verfeinerte Abzugscharakteristik mit einstellbarem Abzugswegbegrenzer

um sofort nach Auslösen des Hahns die weitere Abzugsbewegung zu begrenzen.

Trigger Stop einstellen:

Einstellschraube mit beigegepacktem Winkelschraubendreher soweit ein-

bzw. herausdrehen, dass der Abzug sicher auslöst. ▼



Präzisions-Visier:


Die USP ELITE hat ein höhen- und seitenverstellbares Präzisionsvisier. Mit dem beige-packten Justierschlüssel kann das Visier auf die gewünschte Treffpunktlage justiert werden.

Höhenverstellung:

Bei Hochschuss mit Justierschlüssel die Höhenverstellungsschraube im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.

Bei Tiefschuss Höhenverstellungsschraube entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen.

Eine Raste entspricht ca. 1 cm Treffpunktverlagerung bei 25 m Entfernung.



Seitenverstellung:

Bei Linksschuss mit Justierschlüssel die Seitenverstellungsschraube im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.

Bei Rechtsschuss Seitenverstellungsschraube entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen.

Eine Raste entspricht ca. 0,5 cm Treffpunktverlagerung bei 25 m Entfernung.

Präzisionsrohr mit O-Ring

Das 152 mm lange Präzisionsrohr mit Polygonprofil ist für eine erhöhte Schusspräzision mit einem wärmebeständigen O-Ring versehen. Geben Sie nach dem Reinigen der Pistole einen Tropfen Öl auf den O-Ring am Rohr. Bei beschädigtem O-Ring ersetzen Sie den Ring von Hand. Ersatz-O-Ringe sind beige-packt.



Magazinrichter (Jet Funnel)

Zur Vergrößerung der Handauflagefläche und um einen schnellen Magazinwechsel zu ermöglichen besitzt die ELITE im Kaliber 9 mm x 19 in Verlängerung des Griffstücks einen Magazinrichter.

Magazin

Das Magazin für die ELITE hat im Kaliber 9 mm x 19 eine erhöhte Magazinkapazität von 18 Patronen.

Das Magazin der ELITE .45 Auto fasst 12 Patronen.

Technische Daten

Funktionsprinzip	Rückstoßlader
Verschlussystem	Modifiziertes Browning-Verriegelungssystem
Visierung	Verstellbares Präzisionsvisier

Maße:

Kaliber	9 mm x 19	.45 Auto
Gesamtlänge	238 mm	238 mm
Rohrlänge	152 mm	152 mm
Visierlinie	212 mm	212 mm
Drallänge	250 mm	406 mm
Gesamthöhe	148 mm	151 mm
Gesamtbreite – Verschluss	29 mm	29 mm
Gesamtbreite – Griffstück (Trichter)	39,5 mm	—

Gewichte:

Gesamtgewicht mit leerem Magazin	ca. 995 g	ca. 960 g
Magazin, leer	ca. 86 g	ca. 103 g

Sonstige Daten:

Abzugskraft – Direktabzug	ca. 17 N	ca. 17 N
Abzugskraft – Spannabzug	ca. 50 N	ca. 50 N
Magazinkapazität	18 Patronen	12 Patronen

Teileliste und Zubehör

Bezeichnung	Ident-Nr.	Ident-Nr.
Kaliber	9 mm x 19	.45 Auto
Pistole USP ELITE, vollst.	218 317	218 318
Verschluss, vollst.	218 312	218 313
Visier	988 281	988 281
Korn	215 115	215 115
Rohr	218 482	218 483
O-Ring	987 140	986 429
Griffstück, vollst.	215 109	217 982
Hahn, vollst.	215 981	215 681
Abzug	215 684	215 684
Trichter	215 113	—
Einsatz	215 155	—
Spannstift ISO 8750 – 3,5 x 24	988 188	—
Zylinderschraube	988 187	—
Magazin, vollst.	215 124	214 831
Magazinboden	215 119	214 834
Winkelschraubendreher	958 179	958 179
Justierschlüssel	987 505	987 505
Wechselsystem USP ELITE .45 auf 9 mm x 19	—	218 585



Heckler & Koch GmbH

Postfach 1329

D-78722 Oberndorf/N.

Telephone: +49 (0) 74 23 / 79-0

Telefax: +49 (0) 74 23 / 79 24 97

E-mail: hkinfoboard@heckler-koch.de

<http://www.heckler-koch.de>

© Copyright 2000

Ident-Nr. 983 928

HK 1b - 0303 / RAL

Subject to modifications

Printed in the Federal Republic of Germany

OD 0303