

# MPS-C

# STEINER

Nothing Escapes You



**COMPACT. SEALED. PISTOL-READY.** Für dynamische Disziplinen zählt jede Zehntelsekunde – und jedes Gramm. Das **MPS-C** wurde genau dafür entwickelt: Ein ultrakompaktes, geschlossenes Leuchtpunktvisier, speziell optimiert für moderne Sportpistolen und den präzisen Schuss unter Zeitdruck. Basierend auf der bewährten MPS-Plattform, liefert das **MPS-C** alles, was leistungsorientierte Schützen brauchen.

Einen klaren, schnell erfassbaren Leuchtpunkt, ein robustes, abgedichtetes Gehäuse und eine extrem geringe Bauhöhe – perfekt für beidäugiges Zielen und schnelle Zielwechsel. Mit nur 32 g ist es bis zu 40 % leichter als vergleichbare Systeme und damit ideal für jede Pistolenplattform, auf der es auf Geschwindigkeit, Balance und Kontrolle ankommt.



## MPS-C EIGENSCHAFTEN:

- **MPS-DNA IM ULTRAKOMPAKT-FORMAT** basierend auf der bewährten MPS-Plattform.
- **BLITZSCHNELLE ZIELERFASSUNG**  
Der präzise 1,6 MOA-Leuchtpunkt sorgt für sofortige Zielaufnahme – perfekt für schnelle Schussfolgen im Einsatz.
- **MAXIMALE ÜBERSICHT – MINIMALE BAUHÖHE**  
Großes Sichtfenster für uneingeschränkte Umgebungswahrnehmung bei beidäugigem Schießen.
- **GESCHLOSSEN. GESCHÜTZT. JEDERZEIT EINSATZBEREIT.**  
Vollständig versiegelt gegen Wasser, Staub und Schmutz – gebaut gemäß militärischen Standards für extreme Bedingungen.
- **40% LEICHTER ALS DER WETTBEWERB**  
Mit nur 32 g sorgt das MPS-C für perfekte Balance auf kompakten Waffen – ohne Kompromisse bei Stabilität oder Präzision.
- **LIEFERUMFANG:** Schrauben für 8 gängige Pistolenplattformen.



Das MPS-C vereint kompromisslose Steiner-Robustheit mit ultrakompaktem Design – ideal für moderne Pistolen bei Sportwettkämpfen.

Art.-Nr. 8700000039

MPS-C

# MPS-C

Abmessungen (ca.)  
37,1 x 32,4 x 27,5 mm  
(1.46 x 1.27 x 1.08 in.)

Vergrößerung	Zielpunkt	Helligkeitsstufen	Optikfenster	Verstellschritte Höhe/Seite	Verstellbereich Höhe/Seite	Parallaxe
1x	roter LED-Punkt, 1,6 MOA	12 (10 Tag/Nacht, 2 NVG)	Objektiv: 21 x 19 mm Okular: 22 x 18 mm	1 MOA per click	50 MOA	25 m
Gewicht	Batterie	Montagesystem	Betriebstemperatur	Gehäuse	Wasserdichtigkeit	Garantie
≥ 32 g	CR1632	RMS-C	-40° C bis 60° C	harteloxiertes Aluminium	ISO getestet	10 Jahre (2 J. auf elekt. Teile)

Änderungen vorbehalten.

